

## FLAMANT WATERBASED MATT LACK

### Beschrijving en bestemming van het product

**Flamant waterbased matt lack** is een watergedragen, matte acrylaat polyurethaanlak met een uitstekende vloei, krasvastheid, uniforme kleurentwikkeling, bestand tegen donkervergeling, lange open tijd en vlugge blokvastheid.

**Flamant waterbased matt lack** is de ideale afwerkinglaag op hout, ferro, non ferro en kunststof voorafgaandelijk behandeld met een geschikte grondlaag. Bij bloedende houtsoorten steeds 2 isolerende grondlagen aanbrengen.

**Flamant waterbased matt lack** wordt enkel voor binnentoepassingen aanbevolen.

### Technische gegevens

Bindmiddel: Acrylaat polyurethaan harsen.

Pigment: Titaandioxide, talk en silica.

Kleur: Flamant kleurenkaart

Aspect: Mat

Droogtijden: Stofdroog: na 1 uur Overschilderbaar: na min. 12 uur

Schuurbaar: na 24 uur Doorhard: min. 3 dagen

Verpakking : 1 L – 2,5 L

Theoretisch rendement: 9-12 m<sup>2</sup>/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie.

VOC: < 110 g/L (onverdund) < 130 g/L (verdund) (Cat. A/d)

Stockagestabiliteit

Minimum 2 jaar in de originele, ongeopende verpakking op een droge en vorstvrije plaats tussen +5°C en +40°C

### Gebruikswijze

**Flamant waterbased matt lack** kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitpistool. Het product is gebruiksklaar, maar kan aangelengd worden met maximaal 2% Aquathinner.

### Applicatievoorwaarden

De omgevingstemperatuur moet hoger zijn dan 8°C en de relatieve vochtigheid moet lager dan 85% zijn.

