

FLAMANT WALL PAINT

Description et destination du produit

***Flamant Wall Paint** est une peinture murale mate, diluable à l'eau, pour applications à l'intérieur et à l'extérieur. La composition et l'aspect après séchage permettent de recréer l'atmosphère des anciennes peintures à la craie ou des badigeons à la chaux. Par contre, la qualité du produit répond totalement aux exigences modernes (bonne lavabilité). Le plus bel aspect esthétique est obtenu par application à la brosse. Cependant, la peinture peut également être appliquée au rouleau ou au pistolet. La carte de couleurs a été appliquée manuellement, d'après des formulations de couleurs anciennes, toutes ayant un historique.*

Renseignements techniques

<u>Liant:</u>	<i>Mélange de polymères acryliques de haute qualité.</i>
<u>Pigment:</u>	<i>Les charges (silicates de magnésium et carbonate de calcium) ont été judicieusement combinées afin d'obtenir une bonne homogénéité et un excellent pouvoir garnissant.</i>
<u>Teinte:</u>	<i>Nuancier Flamant, composé de 128 teintes. Certaines teintes fortement pigmentées peuvent exiger une couche de peinture supplémentaire en finition. Couleurs-HC: avec supplément.</i>
<u>Aspect:</u>	<i>Mat.</i>
<u>Temps de séchage:</u>	<i>Hors poussière: 50 minutes. Sec: 2 heures. Recouvrable: 4 à 6 heures.</i>
<u>Rendement théorique:</u>	<i>8 - 12 m² / L Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.</i>

Mode d'emploi

***Flamant Wall Paint** est appliquée de préférence à la brosse Flamant afin d'obtenir un bel aspect esthétique (aspect des peintures d'antan). Traiter les supports neufs ou très poreux au préalable avec le primaire Flamant Wall Primer. Fixer les supports poudreux au préalable avec une couche de fixation adéquate telle que l'Aquafix. Il est également possible d'appliquer la peinture au rouleau ou au pistolet. Nettoyer le matériel à l'eau.*

Conditions d'application

*Appliquer **Flamant Wall Paint** lorsque la température ambiante est supérieure à 8 °C et l'humidité de l'air inférieure à 85 %.*

Emballage • données de transport

2,5 L – 5 L • Non-assujetti à l'ADR.

La qualité du support, l'état de la construction et les conditions d'application n'étant pas de notre ressort, aucune responsabilité ne pourra être retenue contre nous sur base de cette fiche technique.



2,5L



5L