

# FLAMANT WALL PRIMER

## Description et destination du produit

*Flamant Wall Primer* possède une excellente adhérence sur des supports minéraux tels que plâtre, béton, brique, bois ainsi que sur d'anciennes couches de peinture et sur des matières synthétiques telles que PVC, polystyrène et mousse PU.

## Renseignements techniques

<u>Liant:</u>	Résine acrylique de haute qualité.
<u>Pigment:</u>	Les charges (silicates de magnésium et carbonate de calcium) ont été judicieusement combinées afin d'obtenir une bonne homogénéité et un excellent pouvoir garnissant.
<u>Teinte:</u>	Nuancier Flamant, composé de 128 teintes. La couleur de cette couche d'apprêt peut différer de la couleur définitive.
<u>Aspect:</u>	Mat.
<u>Temps de séchage:</u>	Hors poussière: 30 minutes. Sec: 1,5 heure. Recouvrable: 6 heures.
<u>Rendement théorique:</u>	10 m <sup>2</sup> / L Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

## Mode d'emploi

Appliquer *Flamant Wall Primer* à la brosse ou au rouleau. Nettoyer le matériel à l'eau. Les supports poudreux doivent être fixés au préalable avec l'Aquafix. Supports très absorbants: diluer à l'eau, 10 %.

## Conditions d'application

Appliquer *Flamant Wall Primer* lorsque la température ambiante est supérieure à 8 °C et l'humidité de l'air inférieure à 85 %.

## Emballage • données de transport

2,5 L - 5 L • Non-assujetti à l'ADR.

La qualité du support, l'état de la construction et les conditions d'application n'étant pas de notre ressort, aucune responsabilité ne pourra être retenue contre nous sur base de cette fiche technique.



2,5L



5L