

FLAMANT HIGH GLOSS

Beschrijving en bestemming van het product

Flamant High Gloss is een aromaadvrije hoogglanslak voor binnen en buiten. Deze hoogwaardige en slijtvaste lak kan toegepast worden op hout, ijzer, non-ferro en harde kunststof, dit na een passende voorbehandeling en grondlaag.

Technische gegevens

- Bindmiddel: Oliegemodificeerde alkydharsen, aromaadvrij.
Pigment: Hoogwaardige titaandioxide en vulstoffen, loodvrij.
Kleur: 9 (Kleurkaart of -waaier Flamant High Gloss)
Aspect: Glanzend
Droogtijden: Stofdroog: 3.5 uur
Droog: 6 - 11 uur
Overschilderbaar: 24 uur

Verpakking - Transportgegevens: 0,5 L - 1 L - 2,5 L • ADR/RID: 3.31°C / UN nr.: 1263 / IMCO: 3.3 / Vlampunt > 23 °C

Theoretisch rendement: 10 - 11 m²/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en de porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij airless applicatie.

Gebruikswijze

Flamant High Gloss wordt het best aangebracht met een borstel (varkenshaar), lakrol of spuit en dit op een droge en zuivere ondergrond, voorbehandeld met een geschikte primer. Het reinigen van het materiaal gebeurt met een aromaadvrije verdunning of aromaadvrije White Spirit. Goed roeren voor gebruik. Vrijwaren tegen vorst.

Applicatievoorwaarden

Flamant High Gloss kan steeds worden toegepast wanneer de temperatuur hoger is dan 12 °C en de relatieve luchtvochtigheid niet hoger is dan 65 %.



Flamant
THE ORIGINAL PAINT COLLECTION



Gezien toepassing, hoedanigheid van de ondergrond, constructie en applicatiemogelijkheden buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze technische fiches geen aansprakelijkheid aanvaard of gesteld worden.