

FLAMANT WALL PRIMER

Beschrijving en bestemming van het product

Flamant Wall Primer is een waterafdundbare grondlaag met een uitstekende hechting op minerale ondergronden zoals plaaster, beton, baksteen, op hout, op oude verflagen en eveneens op kunststof zoals PVC, polystyreen en PU-schuim. Reukarm.

Technische gegevens

Pigment: Combinatie van vulstoffen (magnesiumsilicaten en calciumcarbonaten) om een homogene pakking en een goede dekkraft te krijgen.

Kleur: Flamant kleurkaart
De kleur van deze grondlaag is slechts een benadering van de eindkleur, welke exact wordt bekomen met Flamant Wallpaint als afwerking.

Aspect: Mat

Droogtijden: Stofdroog: 30 minuten
Droog: 1,5 uur
Overschilderbaar: 6 uur

Verpakking – Transportgegevens: 2,5 L - 5 L • Niet ADR-plichtig

Theoretisch rendement: 10 m² / L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en de porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij airless applicatie.

Dit product bevat < 30g/l VOC

Europees maximum toegelaten waarde voor dit product:
(Cat. A/g): 50g/l (2007)/ 30g/l (2010)



Gebruikswijze

Flamant Wall Primer kan men aanbrengen met borstel of rol. Materiaal reinigen met water. Verpoederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden met Aquafix. Sterk zuigende en nieuwe ondergronden: 10 % verdunnen met water. Vrijwaren tegen vorst.

Applicatievoorwaarden

Flamant Wall Primer kan steeds worden toegepast wanneer de temperatuur hoger is dan 8 °C en de relatieve luchtvochtigheid de 85 % niet overschrijdt.

Advies aan de gebruiker: Om een perfect resultaat te bekomen met onze verven, vergeet niet onze Wall Primer te gebruiken, verkrijgbaar in de tinten van de kleurkaart. Uitzondering: rode kleurtinten zijn als primer niet leverbaar. Alternatief: kleur P42 Briques de Bruges. Deze grondlaag is de ideale fixatie op pleisterwerk (met toevoeging van 10% water) en is eveneens een isolatielaag op twijfelachtige ondergronden zoals plafonds en muren, aangetast door nicotine (in dit laatste geval onverdund aanbrengen). Door het gebruik van de Wall Primer verkrijgt u een verbeterde dekkraft alsook een perfect eindresultaat

